



Geräte-Typ	
Arbeitshöhe	
Plattformhöhe	PH
seitliche Reichweite	
Übergreifende Höhe	
Schwenkbarer Korbarm	
Schwenkbereich des Drehturms	
Drehwinkel des Arbeitskorbs	
seitlicher Überhang	
Plattformbreite	PB
Plattformlänge	PL
Tragfähigkeit	
Zulässige Personenzahl	
Gesamtlänge	GL
Durchfahrtsbreite	GB
Gesamthöhe	GH
Leergewicht	
Bodenfreiheit	BF
Radstand	RS
Pendelachse	
Radlenkung	
Bereifung	
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit	
Steigfähigkeit	

SGTB 18 D	
Arbeitshöhe	17,30 m
Plattformhöhe	15,30 m
seitliche Reichweite	10,60 m
Übergreifende Höhe	6,60
Schwenkbarer Korbarm	–
Schwenkbereich des Drehturms	360°
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+/- 85°
seitlicher Überhang	0,0 m
Plattformbreite	0,80 m
Plattformlänge	1,80 m
Tragfähigkeit	230 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	7,65 m
Durchfahrtsbreite	2,30 m
Gesamthöhe	2,30 m
Leergewicht	8050 kg
Bodenfreiheit	0,40 m
Radstand	2,20 m
Pendelachse	–
Radlenkung	4-Räder
Bereifung	ausgeschäumt
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	5,50 km/h
Steigfähigkeit	50%

SGTB 20 D	
Arbeitshöhe	20,50 m
Plattformhöhe	18,46 m
seitliche Reichweite	12,10 m
Übergreifende Höhe	8,09 m
Schwenkbarer Korbarm	–
Schwenkbereich des Drehturms	360°
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+ 70°/- 60°
seitlicher Überhang	1,14 m
Plattformbreite	0,91 m
Plattformlänge	2,44 m
Tragfähigkeit	230 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	8,82 m
Durchfahrtsbreite	2,49 m
Gesamthöhe	2,57 m
Leergewicht	10830 kg
Bodenfreiheit	0,30 m
Radstand	2,44 m
Pendelachse	x
Radlenkung	2-Räder
Bereifung	ausgeschäumt
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	6,80 km/h
Steigfähigkeit	30%

