



Geräte-Typ	
Arbeitshöhe	
Plattformhöhe	PH
seitliche Reichweite	
Übergreifende Höhe	
Schwenkbarer Korbarm	
Schwenkbereich des Drehturms	
Drehwinkel des Arbeitskorbs	
seitlicher Überhang	
Plattformbreite	PB
Plattformlänge	PL
Tragfähigkeit	
Zulässige Personenzahl	
Gesamtlänge	GL
Durchfahrtsbreite	GB
Gesamthöhe	GH
Leergewicht	
Bodenfreiheit	BF
Radstand	RS
Pendelachse	
Radlenkung	
Bereifung	
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit	
Steigfähigkeit	

SGTB 32 D	
Arbeitshöhe	31,80 m
Plattformhöhe	29,80 m
seitliche Reichweite	21,30 m
Übergreifende Höhe	11,35 m
Schwenkbarer Korbarm	–
Schwenkbereich des Drehturms	360°
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+/- 70°
seitlicher Überhang	0,50 m
Plattformbreite	0,80 m
Plattformlänge	2,44 m
Tragfähigkeit	250 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	11,16 m
Durchfahrtsbreite	2,50 m/3,33 m
Gesamthöhe	2,80 m
Leergewicht	21100 kg
Bodenfreiheit	0,38 m
Radstand	3,50 m
Pendelachse	x
Radlenkung	4-Räder
Bereifung	ausgeschäumt
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	5,00 km/h
Steigfähigkeit	45 %

SGTB 41 D	
Arbeitshöhe	41,50 m
Plattformhöhe	39,50 m
seitliche Reichweite	19,80 m
Übergreifende Höhe	17,75 m
Schwenkbarer Korbarm	–
Schwenkbereich des Drehturms	360°
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+/- 70°
seitlicher Überhang	0,50 m
Plattformbreite	0,80 m
Plattformlänge	2,44 m
Tragfähigkeit	230 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	12,50 m
Durchfahrtsbreite	2,50 m/3,33 m
Gesamthöhe	2,99 m
Leergewicht	23100 kg
Bodenfreiheit	0,38 m
Radstand	3,50 m
Pendelachse	x
Radlenkung	4-Räder
Bereifung	ausgeschäumt
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	5,00 km/h
Steigfähigkeit	40 %

