



Geräte-Typ	
Arbeitshöhe	
Plattformhöhe	PH
seitliche Reichweite	
Schwenkbereich des Drehturms	
Drehwinkel des Arbeitskorbs	
seitlicher Überhang	
Plattformbreite	PB
Plattformlänge	PL
Tragfähigkeit	
Zulässige Personenzahl	
Gesamtlänge	GL
Durchfahrtsbreite	GB
Gesamthöhe	GH
Leergewicht	
Bodenfreiheit	BF
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit	
Steigfähigkeit	

SRTB 14	
Arbeitshöhe	14,10 m
Plattformhöhe	11,70 m
seitliche Reichweite	10,70 m
Schwenkbereich des Drehturms	endlos
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+ /- 90°
seitlicher Überhang	1,08 m
Plattformbreite	0,75 m
Plattformlänge	1,80 m
Tragfähigkeit	250 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	6,86 m
Durchfahrtsbreite	2,43 m
Gesamthöhe	1,79 m
Leergewicht	7400 kg
Bodenfreiheit	0,33 m
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	2,6 km/h
Steigfähigkeit	45 %

SRTB 20	
Arbeitshöhe	20,00 m
Plattformhöhe	18,00 m
seitliche Reichweite	16,50 m
Schwenkbereich des Drehturms	endlos
Drehwinkel des Arbeitskorbs	+ /- 90°
seitlicher Überhang	1,08 m
Plattformbreite	0,75 m
Plattformlänge	1,80 m
Tragfähigkeit	250 kg
Zulässige Personenzahl	2
Gesamtlänge	8,61 m
Durchfahrtsbreite	2,46 m
Gesamthöhe	2,50 m
Leergewicht	13500 kg
Bodenfreiheit	0,42 m
Antrieb	Dieselmotor
Fahrgeschwindigkeit	1,1 km/h
Steigfähigkeit	45 %

