



Geräte-Typ	
Hubhöhe	
Oberwagen Schwenkbereich	
Tragfähigkeit	
Tragfähigkeit be max. Hubhöhe	
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	
Reichweite max.	
Eigengewicht	
Schubleistung	
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit	
Tank Kraftstoff / Hydrauliköl	
Abmessungen Höhe	GH
Abmessungen Breite	GB
Kabinen-Breite	KB
Spurbreite	SP
Achsabstand	
Länge bis zum Vorderrad	VL
Gesamtlänge mit Geräteträger	GL
Bodenfreiheit	BF
Abstützbreite	AB

SRT 3518	
Hubhöhe	17,25 m
Oberwagen Schwenkbereich	endlos
Tragfähigkeit	3500 kg
Tragfähigkeit be max. Hubhöhe	2000 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	300 kg
Reichweite max.	15,18 m
Eigengewicht	12900 kg
Schubleistung	7400 kg
Antrieb	Diesel 101 PS / 75 kW
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Tank Kraftstoff / Hydrauliköl	125 l / 200 l
Abmessungen Höhe	2,93 m
Abmessungen Breite	2,40 m
Kabinen-Breite	0,91 m
Spurbreite	1,95 m
Achsabstand	3,03 m
Länge bis zum Vorderrad	4,86 m
Gesamtlänge mit Geräteträger	6,58 m
Bodenfreiheit	0,37 m
Abstützbreite	3,66 m

SRT 4018	
Hubhöhe	17.90 m
Oberwagen Schwenkbereich	endlos
Tragfähigkeit	4000 kg
Tragfähigkeit be max. Hubhöhe	2700 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	400 kg
Reichweite max.	15,00 m
Eigengewicht	13300 kg
Schubleistung	
Antrieb	Diesel
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Tank Kraftstoff / Hydrauliköl	130 l / 150 l
Abmessungen Höhe	2,97 m
Abmessungen Breite	2,40 m
Kabinen-Breite	0,95 m
Spurbreite	2,40 m
Achsabstand	
Länge bis zum Vorderrad	
Gesamtlänge mit Geräteträger	6,75 m
Bodenfreiheit	0,34 m
Abstützbreite	3,98 m

