

# ROTOR-TELESKOPSTAPLER

## SRT 5021

20,60 m  
endlos  
5000 kg  
2500 kg  
600 kg  
18,00 m  
16095 kg

Diesel  
20 km/h  
230 l / 200 l

3,05 m  
2,43 m  
0,95 m  
1,93 m  
2,75 m

7,98 m  
0,38m  
5,10 m

## SRT 6025

24,84 m  
endlos  
6000 kg  
2000 kg  
250 kg  
20,85 m  
20500 kg  
8400 kg

Diesel 165 PS / 123 kW  
20 km/h  
145 l / 230 l

3,15 m  
2,47 m  
0,78 m  
2,02 m  
3,50 m  
6,09 m

8,40 m  
0,54 m  
5,04 m

## Geräte-Typ

Hubhöhe  
Oberwagen Schwenkbereich  
Tragfähigkeit  
Tragfähigkeit be max. Hubhöhe  
Tragfähigkeit bei max. Reichweite  
Reichweite max.  
Eigengewicht  
Schubleistung  
Antrieb  
Fahrgeschwindigkeit  
Tank Kraftstoff / Hydrauliköl  
Abmessungen Höhe GH  
Abmessungen Breite GB  
Kabinen-Breite KB  
Spurbreite SP  
Achsabstand  
Länge bis zum Vorderrad VL  
Gesamtlänge mit Geräteträger GL  
Bodenfreiheit BF  
Abstützbreite AB

